

**Изменение № 5 ГОСТ 9706—75 Нить вискозная, крашенная в массу, бобинного способа получения. Технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 7 от 26.04.95)**

**Дата введения 1997—01—01**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 7121.

Вводную часть дополнить абзацем: «Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и имущества населения, охраны окружающей среды, изложены в разд. 1а».

Стандарт дополнить разделом — 1а:

**«1а. Требования безопасности**

1а.1. Вискозная нить представляет собой продукт переработки сульфитной древесной целлюлозы.

1а.2. Нить не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.

Работа с нитью не требует дополнительных мер предосторожности.

1а.3. Вискозная нить применяется при производстве тканей, трикотажных изделий различного назначения, в том числе для одежды, в соответствии с утвержденными правилами и нормами.

1а.4. При производстве вискозной нити применяются красители и замасливатели различных видов, выпускаемые по нормативной документации, согласованной в установленном порядке с органами Госсанэпиднадзора.

1а.5. Температура воспламенения вискозной нити 235 °С, температура самовоспламенения 460 °С.

*(Продолжение см. с. 62)*

Средствами пожаротушения являются тонкораспыленная вода и пена.

1а.б. Волокнистые отходы направляются для переработки в товары народного потребления».

Пункт 1.4. Заменить слова: «не должно быть более» на «должно составлять».

Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10. Оттеночность в бобине и между бобинами в партии должна соответствовать эталонам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.13. Третий абзац. Заменить слово: «риски» на «штрихи».

Пункт 2.2. Исключить слова: «в пределах смежного сорта», «переводят на сорт ниже или».

Пункт 3.7. Исключить слова: «массовой доли серы и замасливателя».

Пункт 3.9 изложить в новой редакции: «3.9. Определение пороков внешнего вида — по ГОСТ 26900—86».

Пункт 3.10. Заменить слово: «рисок» на «штрихов».

Пункт 3.11.1. Десятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 20292—74 на ГОСТ 1770—74.

Пункт 3.11.2. Первый абзац. Заменить слово: «навески» на «пробы» (2 раза); исключить слова: «не более»;

второй абзац. Заменить слово: «навеску» на «пробу»;

Пункт 3.11.3.1. Первый абзац. Заменить слово: «навески» на «пробы».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.13: «3.13. Определение массовой доли замасливателя — по ГОСТ 29332—92».

(ИУС № 11 1996 г.)