

Изменение № 4 ГОСТ 9539—72 Ролики резьбонакатные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.03.91 № 243

Дата введения 01.09.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. 1, 2, 4, 5, а также п. 3.2 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми».

Пункт 2.7. Таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 9472—83 на ГОСТ 9472—90*;

(Продолжение см. с. 64)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9539—72)

таблицу 2 дополнить сноской: «* Для роликов 3-го класса точности следует выполнять шпоночный паз с предельными отклонениями по высоте c_1 — H12, по ширине b — C11».

Пункты 2.9, 3.2, 4.1, 4.7. Заменить слова: «установленная безотказная» на «95-процентная».

Пункт 2.11. Исключить слова: «изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР».

Пункт 2.12 исключить.

Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Транспортная маркировка, маркировка потребительской тары и упаковка — по ГОСТ 18088—83».

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(ИУС № 6 1991 г.)