

Д. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ТАРА

Группа Д22

Изменение № 2 ГОСТ 9218—86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3554

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт

(Продолжение см. с. 14)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 9218—86)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан	Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Таджикгосстандарт

(Продолжение см. с. 15)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«По требованию заказчика цистерны для пищевых жидкостей могут быть изготовлены как транспортные меры полной вместимости (далее— транспортные меры)»;

дополнить абзацем:

«Требования пп. 2.6,б; 2.7; 2.9 и 6.13 распространяются только на цистерны, служащие транспортными мерами».

Пункт 2.5. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Проектная вместимость цистерны должна соответствовать грузоподъемности базового автотранспортного средства с учетом плотности перевозимой жидкости».

(Продолжение см. с. 16)

Пункт 2.8. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Отклонение вместимости цистерн исполнений А и В от проектной вместимости не должны превышать:».

Пункт 2.9 изложить в новой редакции:

«2.9. Относительная погрешность полной вместимости цистерн исполнения С не должна превышать 0,2 % проектной вместимости».

Пункт 2.20. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Показатели надежности цистерн могут иметь следующие значения:».

Пункты 3.3, 6.23. Заменить ссылки: ГОСТ 14254—80 на ГОСТ 14254—96.

Пункты 4.1, 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2.601—68 на ГОСТ 2.601—95.

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2. Приемосдаточным испытаниям подвергают каждую цистерну на соответствие требованиям пп. 2.6, а, б; 2.8; 2.9; 2.12; 2.18; 2.19; 3.2; 3.3; 3.8; 3.10 и разд. 4».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 7502—89 на ГОСТ 7502—98.

Пункт 7.9. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

(ИУС № 6 2001 г.)