

Изменение № 3 ГОСТ 8761—75 Кинопленка 8-мм. Размеры. Методы контроля
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 26.07.89 № 2477

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица. Размер «Толщина киноплёнки s » исключить со всеми значениями;

размер «Длина 100 последовательных шагов перфорации Т». Заменить значения: 381,00 на 381,0 (2 раза), 423,40 на 423,4 (2 раза), $\pm 0,40$ на $\pm 0,4$ (3 раза);

примечание 3 исключить.

Пункт 2.4. Заменить значения: 18—24 °С на «от 18 до 24 °С», 50—60 % на (55 ± 5) %.

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8761—75)

Пункт 2.5. Первый абзац дополнить словами: «кроме размера T . Размер T должен контролироваться средствами измерения с погрешностью не более 0,05 мм».

Пункт 2.6 дополнить абзацем: «За результат измерения размеров принимают среднее арифметическое двух (для размеров B , B_1 , m_1 , m_2 и q) и трех (для размеров b , h и t) измерений, каждое из которых по абсолютному значению не превышает допустимого предельного отклонения».

(ИУС № 12 1989 г.)