

**Изменение № 2 ГОСТ 7850—86 Капролактамы. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 03.03.92 № 190**

**Дата введения 01.01.93**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп. 5, 6, 8, 9, 10 таблицы».

Пункт 1.3. Таблицу дополнить пунктом — 10:

*(Продолжение см. с. 126)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 7850—86)

Наименование показателя	Норма для сорта			Метод испытания
	высшего	первого	второго	
	ОКП 24 3322 0120	ОКП 24 3322 01 0	ОКП 24 3322 0140	
10. рН 20 %- ного водного раствора	6,6—7,6	6,6—7,6	6,6—7,6	По ГОСТ 26743.5—91

графа «Норма для сорта второго». Пункт 8. Заменить значение: 0,1 на 0,05;

(Продолжение см. с. 127)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7850—86)*

заменить ссылки: ГОСТ 26743.1—85 на ГОСТ 26743.1—91, ГОСТ 26743.3—85 на ГОСТ 26743.3—91, ГОСТ 26743.5—85 на ГОСТ 26743.5—91 (2 раза);

примечание 2 исключить;

таблицу дополнить примечанием — 4: «4. Результаты испытания округляют до количества значащих цифр, равного количеству значащих цифр нормы».

*(Продолжение см. с. 128)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 7850—86)*

Пункт 2.3. Заменить слова: «противогаз А» на «противогаз марки А или БКФ».

Пункт 3.2. Второй абзац дополнить словами: «и на полученный из него кристаллический капролактам».

(ИУС № 6 1992 г.)