

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л21

Изменение № 3 ГОСТ 7119—77 Ангидрид фталевый технический. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.04.94 (отчет Технического секретариата № 2)

Дата введения 1995—09—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Госдепартамент Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 22)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 7119—77)

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 1987 г.). — 148,12».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.2а (перед п. 3.2): «3.2а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции: «3.4. Массовую долю фталевого ангидрида определяют по ГОСТ 24445.1—80».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 24445.4—80 на ГОСТ 24445.4—92.

Пункт 3.7. Третий абзац. Исключить слова: «при доверительной вероятности 0,95»;

дополнить абзацами: «Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 10 % при доверительной вероятности 0,95.

Допускается массовую долю железа определять по ГОСТ 24445.10—92.

(Продолжение см. с. 23)

При разногласиях в оценке массовой доли железа определение проводят по ГОСТ 16922—71 и ГОСТ 10555—75».

Пункт 3.8а.1 дополнить абзацами: «Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104—88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г и погрешностью $\pm 0,7500$ мг.

Цилиндр 1(2, 3, 4)—100—2 по ГОСТ 1770—74».

Пункт 3.8в изложить в новой редакции: «3.8в. Массовую долю золы определяют по ГОСТ 24445.8—92.

Допускается для сжигания навески применять фарфоровую чашку по ГОСТ 9147—80.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 20 % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 3.9. Заменить ссылку: ГОСТ 24445.6—80 на ГОСТ 24445.6—92.

Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88 (3 раза);

после слов «МКР-1,0 С» дополнить словами: «или МКР-1,0 М или в полиэтиленовые мешки, изготовленные из пленки марки М по ГОСТ 10354—82 толщиной не менее 0,200 мм, массой $(25 \pm 0,5)$ кг».

Пункт 4.2. Первый—третий абзацы изложить в новой редакции: «Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, — по ГОСТ 19433—88 (класс 8, подкласс 8.1, классификационный шифр 8112, знак опасности по черт. 8). Серийный номер ООН 2214»;

восьмой абзац исключить.

(Продолжение см. с.24)

Пункт 4.3. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Упаковка, транспортная маркировка продукта на экспорт, а также требования к пакетированию и видам транспорта должны соответствовать договору (контракту) между предприятием и внешнеторговой фирмой».

Пункт 4.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Фталевый ангидрид транспортируют автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, а также морским транспортом в соответствии с правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов.

По железной дороге фталевый ангидрид транспортируют повагонно в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов (ч. 2, разд. 42);

третий абзац после слова «требованиями» изложить в новой редакции: «ГОСТ 26663—85 или без поддонов в термоусадочную пленку»;

дополнить абзацем (после третьего): «Фталевый ангидрид, отгружаемый в металлических спецконтейнерах грузоотправителя (грузополучателя), транспортируют по железной дороге при наличии у грузоотправителя (грузополучателя) специализированных грузозахватных устройств и с проведением погрузки (выгрузки) на подъездных путях предприятий».

четвертый абзац после слов «принадлежащих грузоотправителю» дополнить словами: «в соответствии с Правилами перевозок грузов (ч. 2, разд. 41)»;

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.044—84 на ГОСТ 12.1.044—89.

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.007—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

(ИУС № 7 1995 г.)