

Изменение № 3 ГОСТ 5694—77 Барий серно-кислый для баритования бумаг.  
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.01.92 № 66

Дата введения 01.09.92

Вводная часть. Второй абзац исключить;  
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.3. Таблица 1. Графа «Норма для марки Б». Для показателя 7 заменить значение: 0,003 на 0,005;

показатель 10. Заменить ссылку: ГОСТ 6313—86 на ГОСТ 6613—86.

*(Продолжение см. с. 152)*

Пункты 3.5.1а, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.13.1, 3.14.1.  
Заменить ссылки: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88, ГОСТ 5072—79 на  
ТУ 25.1894.003—90.

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Барий серно-кислый для баритования бумаг не опасен и по ГОСТ 19433—88 не классифицируется.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77,

Дополнительно наносят следующие обозначения:

наименование и марку продукта;

номер партии;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на ГОСТ 26663—85.

(ИУС № 5 1992 г.)