

Изменение № 2 ГОСТ 4430—78 Контейнеры для коробок с кинолентами, фильмовыми материалами и магнитными лентами. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.10.88 № 3414

Дата введения 01.03.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «**Контейнеры для кинолент, фильмовых материалов и магнитных лент. Технические условия**

Containers for motion picture films, film material and magnetic tapes. Specification».

Вводную часть изложить в новой редакции: «**Настоящий стандарт распространяется на контейнеры, предназначенные для транспортирования и хранения кинолент, магнитных лент и фильмовых материалов, упакованных в коробки по ГОСТ 13.1.505—76, ГОСТ 4097—78, нормативно-технической документации для намотанных на бобины по ОСТ 6—19—213—87».**

Пункт 1.2 дополнить абзацем: «**Вместимость контейнеров зависит от типов коробок, рекомендуемых для упаковывания»;**

таблицу изложить в новой редакции (см. с 333);

чертеж. Заменить значение: $301,5 \pm 2,5$ на $302 \pm 3,0$.

Пример условного обозначения дополнить абзацем: «**контейнера типа 2 исп. 1:**

Контейнер 2 исп. 1 ГОСТ 4430—78».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «**2.1. Контейнеры должны изготов-**

(Продолжение см. с. 332)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4430—75)

ляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2.7. Заменить слова: «при сжимающем усилии не более 180 кг» на «при воздействии груза массой не менее 180 кг».

Пункт 2.8 исключить.

Пункт 2.9. Заменить слова: «при укладке» на «при укладывании».

Пункт 2.10 изложить в новой редакции: «2.10. Корпус контейнера должен быть водонепроницаемым».

Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.13. Масса контейнеров типа 1 и типа 2 исп. II не должна превышать 3,5 кг, а типа 2 исп. I — 4,5 кг.

Масса брутто контейнеров не более 15 кг».

Пункт 4.1. Исключить слова: «и атмосферном давлении 84—106 кПа».

Пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 изложить в новой редакции: «4.2. Размеры контейнеров (табл. 1.2, 2.11) проверяют методом сличения с мерой длины линейкой по ГОСТ 427—75, обеспечивающей погрешность не более 1 мм.

4.3. Внешний вид контейнеров (п. 2.3), положение ручки (п. 2.5), защиту пломбы от механических повреждений (п. 2.6), а также маркировку (табл. 5.1, 5.5) проверяют визуально.

4.6. Прочность крепления ручки, замка и шарнира (пп. 2.5, 2.6) проверяют подъемом за ручку закрытого контейнера, загруженного грузом массой 23 кг.

4.7. Жесткость контейнеров определяют воздействием на контейнер груза массой (185 ± 5) кг. Остаточная деформация контейнера не допускается».

(Продолжение см. с. 333)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4430--78)

| Тип контейнера | Вместимость контейнера, шт. | | | | | | | | | | | | | H _{max} мм | Код ОК II |
|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-----|-----|----------------------------|------------------------|--------------|
| | для коробок по ГОСТ 13.1.505-76 | | | | | | | для коробок по ГОСТ 33.505-88 | | для коробок по ГОСТ 4097-78 | | | для бобин по ОСТ 19-213-87 | | |
| | 23×50 | 23×100 | 42×35 | 42×50 | 42×80 | 42×100 | 78×100 | А | Б | А-3 | А-5 | Б-1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 234 (26×9) | 63 (7×9) | 280 (56×5) | 130 (26×5) | 45 (9×5) | 35 (7×5) | 14 (7×2) | 25 (5×5) | 10 (5×2) | 4 | — | — | — | 220 | 23 7963 0100 |
| 2 исп. I | 245 (49×5) | 55 (11×5) | 204 (102×2) | 98 (49×2) | 38 (19×2) | 22 (11×2) | 11 | 22 (11×2) | 11 | 2 | 2 | — | — | 120 | 44 6466 6000 |
| 2 исп. II | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 смешанная | 100 | 44 6466 5010 |

Примечания:

1. В скобках указано количество коробок на число рядов.

2. При смешанной упаковке в контейнер типа 2 исп. II вкладывают две бобины 16—600 и три коробки типа Б-1.

(Продолжение см. с. 334)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4430—78)

Пункт 4.8. Исключить слова: «одновременно поливая его сверху водой из душевой установки».

Пункт 4.9 изложить в новой редакции: «4.9. Массу контейнера (п. 2.13) определяют методом сравнения с мерой массы на весах по ГОСТ 23676—79 среднего класса точности с наибольшим пределом взвешивания 20 кг».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.10: «4.10. Контроль качества покрытия (п. 2.12) — по ГОСТ 9.032—74».

Пункт 5.1 после слов «На дне» дополнить словами: «или внешней боковой поверхности».

Пункт 5.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Контейнеры транспортируют в крытых транспортных средствах транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида».

Пункт 5.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Условия хранения контейнеров должны соответствовать группе О по ГОСТ 15150—69»;

второй абзац дополнить словами: «(кислоты, щелочи и т. д.)».

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «5.5. Транспортная маркировка контейнеров — по ГОСТ 14192—77. На контейнеры типа 2 должны быть нанесены манипуляционные знаки «Боятся сырости», «Боятся нагрева». Допускается наносить манипуляционные знаки на ярлыках, изготовленных типографским способом».

(ИУС № 1 1989 г.)