

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г95

Изменение № 1 ГОСТ 28545—90 Установки доильные. Конструкция и техническая характеристика

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 21.10.93)

Дата введения 1995—07—01

Раздел 0. Исключить слова: «Международный стандарт подготовлен совместно с Международной организацией питания (IDF) при консультациях с Европейским комитетом Ассоциации производителей сельскохозяйственных машин (СЕМА) и с Международным комитетом по контролю молочных животных (ICRРМА)».

Раздел 2 дополнить абзацами (после первого): «Требования пп. 4.3, 4.4, 5.5, 14.1, 14.2, 16.1, 19.1 и разд. 26 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми».

Обязательные требования к доильным установкам, направленные на обеспечение безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 4.3, 4.4, 5.5, 14.1 и разд. 26».

Раздел 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 26)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 28545—90)

«3. Термины

3.1. Доильная установка — совокупность устройств для выдаивания сельскохозяйственных животных и временного сбора молока».

Пункт 4.1 исключить.

Пункт 4.3 после слова «установленных» изложить в новой редакции: «ГОСТ 12.1.003».

Пункт 4.4 после слова «установленным» изложить в новой редакции: «ГОСТ 12.2.042».

Пункт 5.3. Исключить ссылку: ИСО 6690.

Пункт 6.4. Исключить слова: «в условиях его проверки (ИСО 6690)».

Раздел 7. Исключить слова: «Условия проверки стабильности вакуумметрического давления в доильной установке с молокопроводом — ИСО 6690».

Пункт 8.2. Исключить ссылку: ИСО 228/1.

Пункт 9.1. Исключить ссылку: ИСО 49.

Пункт 11.2. Сноску изложить в новой редакции: «* С 01.01.96».

Пункт 11.3 и сноску изложить в новой редакции: «11.3. Соединение между молокоприемником и предохранительной камерой должно быть полностью прозрачным*, легко доступным для промывания, дезинфекции»; «* С 01.01.96».

Пункт 13.2. Исключить ссылку: ИСО 3918.

Пункт 14.1. Заменить слова: нормам, установленным для материалов, соприкасающихся с пищевыми продуктами» на «требованиям, изложенным в «Перечне материалов, согласованном с Госсанэпиднадзором Российской Федерации».

Пункт 16.1. Перечисление *a* изложить в новой редакции: «а) нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. С концов труб должны быть удалены заусенцы».

(Продолжение см. с. 27)

Раздел 24 изложить в новой редакции:

«24. Молокоприемник

Минимальная рабочая вместимость молокоприемника должна быть 18 л. Форма входного отверстия приемника не должна допускать чрезмерного образования пены. Конструкция уплотнителей молокоприемника должна обеспечивать возможность их съема и мойки, а конструкция молокоприемника — мойки и дезинфекции без разборки. Молокоприемник должен выдерживать перепад давления не менее 100 кПА, прилагаемого пять раз.

(ИУС № 3 1995 г.)