

**Изменение № 1 ГОСТ 24779—81 Шины пневматические. Упаковка, транспортирование и хранение**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.88 № 4651**

**Дата введения 01.06.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2508.

Вводная часть. Третий абзац исключить.

Пункты 1.2, 3.1, 3.2 изложить в новой редакции: «1.2. Камеры перед закладкой в покрышки пропудривают тальком или промазывают веществом, заменяющим тальк.

3.1. Шины и пакеты шин, сформированные по ТУ 38.104101, транспортируют транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

*(Продолжение см. с. 236)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24779—81)*

При транспортировании пакетов шины должны находиться в вертикальном положении.

3.2. При транспортировании на открытых машинах и открытом подвижном составе свыше 5 сут шины и пакеты шин должны быть защищены от воздействия солнца и влаги брезентом или полиэтиленовой пленкой.

Пункт 3.5. Заменить слово: «Шины» на «Шины и пакеты шин».

Пункт 4.3. Первый абзац после слова «шины» дополнить словами: «пакеты шин».

Пункт 4.5. Заменить слово: «шины» на «Шины и пакеты шин».

Пункт 4.9. Заменить слова: «хранить шины» на «хранить шины и пакеты шин».

(ИУС № 4 1989 г.)