

**Изменение № 1 ГОСТ 24175—80 Ружья спортивные гладкоствольные двуствольные. Общие технические требования**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.85 № 1374 срок введения установлен**

**с 01.10.85**

Пункт 10. Таблица. Головка. Заменить значение: 15 м на 20 м; графа «Норма». Заменить нормы: 90 на 85 (80\*), 85 на 65 (60\*) (2 раза), 95 на 90 (85\*); таблицу дополнить сноской: «\* Значения показателей при использовании патронов первой категории качества — по ГОСТ 23569—79»; заменить ссылку: ГОСТ 7837—78 на ГОСТ 7837—76.

Пункты 15—17 изложить в новой редакции: «15. Смещение центра бойка относительно центра патронника не должно превышать 0,5 мм, при этом осечки по вине ружья не допускаются.

*(Продолжение см. с. 220)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 24175—80)*

16. Ружья должны обеспечивать возможность использования патронов, у которых среднее значение максимального эксплуатационного давления пороховых газов, развиваемого в канале ствола, не превышает требований ГОСТ 23746—79.

17. Прочность каждого ружья должна сохраняться после стрельбы испытательными патронами в соответствии с ГОСТ 23746—79, при этом из каждого ствола производится два выстрела патроном, одновременно удовлетворяющим требованиям по средним значениям максимального и промежуточного давлений газов, или три выстрела патронами, из которых два обеспечивают среднее значение максимального, а один — среднее значение промежуточного давления газов.

Проверку прочности допускается производить с подставным прикладом  
Пункт 20 исключить.

(ИУС № 8 1985 г.)