

Изменение № 2 ГОСТ 2361—74 Ограничители для откидных крышек ящиков.
Технические условияПостановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.85
№ 1199 срок введения установлен

с 01.09.85

Таблицы 1, 5 и 8. Заменить наименование графы: «Количество» на «Число».

Пункт 2.2. Чертеж 2. Исполнение 1. Исключить обозначение: (А₅); заменить значение: Ø6,5 на D.

Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Номер фланца	Исполнение	D, мм	Масса, кг
1	1	4,8	0,016
2		6,5	0,014
3	2	—	0,034

Пример условного обозначения. Заменить слово: «исполнения» на «номера».

Пункт 2.4. Чертеж 4. Исключить обозначение: (С₅).

Пункт 2.6. Чертеж 6. Исполнение 1. Вид справа. Заменить значение: Ø6,5 на D.

Таблицу 6 изложить в новой редакции:

Таблица 6

Номер накладки	Исполнение	D, мм	Масса, кг
1	1	4,8	0,004
2	2		0,007
3	1	6,5	0,003
4	2		0,006

Пример условного обозначения. Заменить слово: «исполнения» на «номера».


Пункт 2.8. Таблицу 8 дополнить типоразмером:

Номер ограничителя	Применяемость	Исполнение	L	B	b	H	A (пред. откл. ±0,2)	A ₁ (пред. откл. ±0,2)	Масса, кг
4		1	130	60	46	8,5	60	24	0,180

(Продолжение см. с. 134)

Номер ограничителя	Створка 1 (деталь 1)		Створка 2 (деталь 2)		Ось (деталь 3)		Кольцо (деталь 4)	
	Номер	Число	Номер	Число	Номер	Число	Номер	Число
4	4	1	4	1	4	1	4	1

Пункты 2.9, 2.10. Чертежи 9, 10 (выносной элемент 1). Проставить радиус $R2$, как указано на чертеже:



Пункт 2.9. Таблица 9. Головка. Исключить обозначение: (A_5); дополнить типоразмером:

Номер створки 1	Исполнение	B	b (пред. откл. по Н12)	b_1	A (пред. откл. $\pm 0,2$)	A_1	L	l	l_1	l_2	d	H	S	Масса, кг
4	1	46	22	12	60	15	83	78	28	34	5,5	8,5	1,5	0,089

Пункт 2.10. Таблица 10. Головка. Исключить обозначение: C_5 ; дополнить типоразмером:

Номер створки 2	Исполнение	B	b (пред. откл. по Н12)	b_1	A	A_1 (пред. откл. $\pm 0,2$)	L	l	l_1	d	H	S	Масса, кг
4	1	46	22	12	15	24	47	41	27	5,5	8,5	1,5	0,050

Пункт 2.11. Таблицу 11 дополнить типоразмером:

Номер оси	d	L	Масса, кг
4	5,3	47	0,0050

Пункт 2.12. Чертеж 12. Заменить обозначение: ГОСТ 5264—69С2 на ГОСТ 5264—80-С2; таблицу 12 дополнить типоразмером:

Номер кольца	d	L	B	r	Масса, кг
4	5,0	50	50	2,5	0,028

(Продолжение см. с. 135)

Пункт 3.1. Заменить слова: «по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 3.5 дополнить абзацем: «Допускается:

рассверловка конца стойки ограничителя типа 1;

ограничитель типа 3 изготовлять без отверстий под крепежные детали».

Пункт 3.6 после слов «легкой ЛРЛ» дополнить словами: «в технически обоснованных случаях — из ленты ЛРТкрТ».

Пункт 3.11. Второй абзац. Заменить слова: «грунтовкой марки ГФ-021 или ГФ-0119 по технической документации, утвержденной в установленном порядке» на «грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129—82 или ГФ-0119 по ГОСТ 23343—78, а также эмалью МС-278 по техническим условиям»;

(Продолжение см. с. 136)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2361—74)

дополнить абзацем: «Допускается изготавливать ограничители с применением других видов покрытий по ГОСТ 9.303—84».

Пункт 6.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18617—73 на ГОСТ 18617—83.

Пункт 6.2. Заменить ссылку: ГОСТ 19537—74 на ГОСТ 19537—83.

Пункт 6.5. Заменить слова: «документом, оформленным» на «этикеткой, оформленной».

Пункт 6.6 изложить в новой редакции: «6.6. Ограничители транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида».

(ИУС № 7 1985 г.)