

**Изменение № 2 ГОСТ 18918—85. Аммофос. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 02.10.90 № 2610**

**Дата введения 01.04.91**

Пункт 4.10.3. Первый абзац после слов «приливают 20 см<sup>3</sup>» дополнить словом «раствора».

Пункт 4.11.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «Натрий уксусный» на «Натрий уксуснокислый»;

дополнить абзацем (после седьмого): «Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77»; восьмой абзац. Исключить ссылку: «по ГОСТ 4233—77».

*(Продолжение см. с. 68)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 18918—85)*

Пункт 4.11.2. Первый абзац после слов «приливают 25 см<sup>3</sup>» дополнить словом «раствора».

Пункт 5.3. Четвертый абзац после слов «и вместе с ним обтягивают термоусадочной полиэтиленовой пленкой» дополнить словами: «вкладывая внутрь маркировочный ярлык»;

дополнить абзацем: «Допускаются по согласованию с потребителем иные способы упаковки и маркировки продукта».

Пункт 5.6. Первый абзац. Исключить слова: «знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 9, подкласс 9.1, классификационный шифр 9163)»;

последний абзац исключить.

Пункт 5.7. Четырнадцатый абзац. Заменить слово: «мешки» на «пакеты».

(ИУС № 12 1990 г.)

---