

**Изменение № 1 ГОСТ 18434—73 Втулки промежуточные с буртиком. Конструкция и размеры**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 № 2924 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Настоящий стандарт распространяется на промежуточные втулки с буртиком для установки сменных и быстросменных кондукторных втулок по ГОСТ 18431—73 и ГОСТ 18432—73 в приспособлениях к металлорежущим станкам

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3482—72, РС 3487—72 и РС 1857—69».

Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73»  
Заменить предельное отклонение  $A_1$  на поле допуска по  $H_6$ .

Заменить обозначения шероховатости:  $\nabla 5$  ( $\overset{7}{\nabla}$ ) на  $\sqrt{\overset{1,25}{\nabla}}$ ;  $\nabla$  на

$\sqrt{\overset{8,2}{\nabla}}$ ;  $\nabla 7$  на  $\sqrt{\overset{1,25}{\nabla}}$ ;  $\nabla 8$  на

Таблица. Головка таблицы. Заменить слова: «(пред. откл. по  $A_1$  или  $A$ )» на «(поле допуска по  $H_6$  или  $H_7$ )»; «(пред. откл. по  $\Gamma$ )» на «(поле допуска по  $h_6$ )».

Наименование графы «Масса 1000 шт., кг» дополнить словами: «не более»

Таблицу перед обозначениями 7051-4341 и 7051-4342 дополнить новыми типоразмерами:

(Продолжение изменения к ГОСТ 18434—73)

Обозначения втулок				d (поле допуска по $H_6$ или $H_7$ )	D (поле допуска по $h_6$ )	H	$D_1$	$D_2$	h	$h_1$	b	r	c	Масса 1000 шт., кг, не более
Поле допуска d по $H_6$	Применяемость	Поле допуска d по $H_7$	Применяемость											
7051-4983		7051-4984				6,3				0,8				3,10
7051-4985		7051-4986				8,0								3,70
7051-4987		7051-4988		6,3	10,0	10,0	14,0	9,7	1,5	1,2	1,6	0,4	0,8	4,50
7051-4991		7051-4992				12,0								5,20
7051-4993		7051-4994				16,0				1,6				6,70

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):

«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения промежуточной втулки с буртиком, размерами  $d=6,3$  мм,  $D=10,0$  мм и  $H=6,3$  мм:

*Втулка 7051-4984 ГОСТ 18434—73».*

Пункты 3, 4 исключить.

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС № 9 1979 г.)