

Изменение № 1 ГОСТ 18433—73 Втулки промежуточные. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 № 2924 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Настоящий стандарт распространяется на промежуточные втулки для установки сменных и быстросменных кондукторных втулок по ГОСТ 18431—73 и ГОСТ 18432—73 в приспособлениях к металлорежущим станкам.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3482—72, РС 3486—72 и РС 1857—69».

Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73» заменить предельное отклонение A_1 на поле допуска по H_6 .

Заменить обозначения шероховатости: $\nabla 5$ (∇) на $Rz 20$ (\surd) ; $\nabla 7$ на

$1,25$ (\surd) ; $\nabla 8$ на $0,63$ (\surd) .

Таблица. Головка таблицы. Заменить слова: «(пред. откл. по A_1 или A)» на «(поле допуска по H_6 или $H7$)»; «(пред. откл. по Γ)» на «(поле допуска по h_6)».

Наименование графы «Масса 1000 шт., кг» дополнить словами: «не более». Таблицу перед обозначениями 7051-4081 и 7051-4082 дополнить новыми типоразмерами:

Обозначения втулок			d (поле допуска по H_6 или $H7$)	D (поле допуска по h_6)	H	h	h_2	r	c	Масса 1000 шт., кг, не более
Поле допуска d по H_6	Примечание	Поле допуска d по H_7								
7051-4971		7051-4972	6,3	10,0	6,3	0,6	2,0	0,4	0,5	2,30
7051-4973		7051-4974			8,0					3,00
7051-4975		7051-4976			10,0	1,0	3,60			
7051-4977		7051-4978			12,0	3,0	4,40			
7051-4981		7051-4982			16,0	1,2	5,90			

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):

«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции.

«Пример условного обозначения промежуточной втулки с размерами $d=6,3$ мм, $D=10,0$ мм и $H=6,3$ мм:

Втулка 7051-4972 ГОСТ 18433—73».

Пункты 3, 4 исключить.

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС № 9 1979 г.)