

**Изменение № 2 ГОСТ 18430—73 Втулки кондукторные постоянные с буртиком.  
Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.84  
№ 2396 срок введения установлен**

**с 01.01.85**

Пункт 1 Первый абзац изложить в новой редакции «Настоящий стандарт распространяется на постоянные кондукторные втулки с буртиком к приспособлениям металлорежущих станков, разработанным до 1 января 1986 г.»

*(Продолжение с и стр 96)*

Пункт 2. Чертеж. Заменить параметры шероховатости:  $Rz20$  на 3,2; 2,5 на 1,6; 1,25 на 0,80; 0,63 на 0,40.

исключить слова: «Для  $D > 0,6$  мм» и выносной элемент

Таблица. Графа  $H$ . Обозначение втулки 7051—1234. Заменить размер: 60,0 на 50,0.

Пример условного обозначения изложить в новой редакции: «Пример условного обозначения постоянной кондукторной втулки с буртиком исполнения 1 с размерами  $d=0,85$  мм,  $D=2,8$  мм,  $H=4$  мм, полем допуска диаметра  $d$ —F7:

*Втулка 7051-1101/00850 F7 ГОСТ 18430—73».*

(ИУС № 10 1984 г.)