

Изменение № 1 ГОСТ 18430—73 Втулки кондукторные постоянные с буртиком. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 № 2923 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Настоящий стандарт распространяется на постоянные кондукторные втулки с буртиком для приспособлений к металлорежущим станкам.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3482—72, РС 3484—72 и РС 1857—69».

Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73»

заменить обозначение шероховатости:  $\nabla 5$  ( $\nabla$ ) на  $Rz 70$

$\nabla 4$  на  $Rz 40$  ;  $\nabla 6$  на  $2,5$  ;  $\nabla 7$  на  $1,25$  ;  $\nabla 8$  на  $0,63$

Таблица. Графа D. Заменить слова: «(пред. откл. по Г)» на «(поле допуска по пб)».

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):

«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения постоянной кондукторной втулки с буртиком исполнения I с размерами  $d=0,85$  мм,  $D=2,8$  мм и  $H=4$  мм:

*Втулка 7051-1101/00850 f7 ГОСТ 18430—73».*

Пункты 3, 4 исключить.

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС № 9 1979 г.).