

Изменения № 1 ГОСТ 18429—73 Втулки кондукторные постоянные. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.79 № 2923 срок введения установлен

с 01.01.80

Пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Настоящий стандарт распространяется на постоянные кондукторные втулки для приспособлений к металлорежущим станкам.

Стандарт соответствует рекомендациям СЭВ по стандартизации РС 3482—72, РС 3483—72 и РС 1857—69».

Пункт 2. Чертеж. Исключить надпись: «Маркировать по ГОСТ 18435—73».

Заменить обозначения шероховатости:

$\nabla 5$  ( $\nabla$ ) на  $Rz 70/\sqrt{(\checkmark)}$  ;  $\nabla 6$  на  $\sqrt[2,5]{}$  ;  $\nabla 8$  на  $\sqrt[0,63]{}$

Таблица. Графа D. Заменить слова: «(пред. откл. по Г)» на «(поле допуска по п6)».

Пункт 2 дополнить новым абзацем (перед примером):

«Обозначения втулок — по ГОСТ 18435—73».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения постоянной кондукторной втулки исполнения 1 с размерами  $d=0,85$  мм,  $D=2,8$  мм и  $H=4$  мм:

*Втулка 7051-0001/00850 17 ГОСТ 18429—73».*

Пункты 3, 4 исключить.

Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Технические требования — по ГОСТ 18435—73».

(ИУС № 9 1979 г.)