

Изменение № 3 ГОСТ 16306—80 Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3461

Дата введения 01.01.91

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункты 5.2, 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10131—78 на ГОСТ 10131—87.

Пункт 5.6. Первый абзац изложить в новой редакции: «Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Бойся

(Продолжение см. с. 302)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16306—80)

сырости» и классификационного шифра 9163 по ГОСТ 19433—88 (на упаковку и (или) транспортный пакет)».

Пункт 5.10. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Двойной суперфосфат транспортируют насыпью в специализированных саморазгружающихся вагонах, а также автомобилях и тракторных тележках, оборудованных пологом, полностью закрывающим кузов.

Допускается транспортировать двойной суперфосфат насыпью в подвижном составе по согласованию между изготовителями, потребителями и транспортными организациями до 01.01.93, предусмотрев меры, исключающие просыпание продукта.

Суперфосфат в упакованном виде транспортируют в крытых вагонах, закрытых палубных судах, трюмах судов и автомобилях, оборудованных пологом, полностью закрывающим кузов»;

третий абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 21929—76»

(ИУС № 4 1991 г.)