

Изменение № 2 ГОСТ 14724—69 Болты откидные. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 20.04.89 № 1022

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: Rz 40 на Ra 6,3;
 Rz 20 на Ra 3,2.

Таблица. Графа d . Исключить слова: «(пред. откл. по g 8)».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

(Продолжение см. с. 122)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14724—69)

- Пункт 4. Заменить слова: «валов — $h14$, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$ » на « $h 14$, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».
- Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Резьба метрическая — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — $6g$ по ГОСТ 16093—81».
- Пункт 9. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.
- Пункт 10. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.
- Стандарт дополнить пунктом — 12: «12. Примеры применения откидных болтов указаны в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)