

Изменение № 2 ГОСТ 12944—67 Угольники для крепления равнобокие станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 571

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $Rz40,6,3 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\quad}$; $2,5,1,6 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\quad}$;

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1412—79 на ГОСТ 1412—85.

(Продолжение см. с. 158)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12944—67)

Пункты 7, 8, 10 изложить в новой редакции: «7. Предельные отклонения размеров: $h_{14} \pm \frac{t_2}{2}$.

8. Допуск перпендикулярности поверхности *A* относительно поверхности *B* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

10. Маркировать: обозначение угольника и обозначение стандарта».

Стандарт дополнить пунктом — 11: «11. Пример применения равнобоких угольников приведен в справочном приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)