

**Изменение № 2 ГОСТ 12942—67 Прихваты изогнутые универсальные для станочных приспособлений. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 570**

Дата введения 01.01.89

**Наименование стандарта.** Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

**Пункт 1.** Чертеж. Заменить обозначения:  $Rz40 \sqrt[na]{6,3}$  ;  $2,5 \sqrt[na]{1,6}$  .

**Пункт 3.** Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRC<sub>э</sub> .

(Продолжение см. с. 156)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12942—67)*

Пункты 4, 7 изложить в новой редакции: «4. Предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$  »

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8. «8. Пример применения изогнутых универсальных прихватов приведен в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)