

**Изменение № 2 ГОСТ 12939—67 Прихваты передвижные ступенчатые для станочных приспособлений. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 570**

**Дата введения 01.01.89**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:  $Rz40, 6,3 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\quad}$  ;  $Rz20, 3,2 \sqrt{\text{на}} \sqrt{\quad}$  .

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRG, .

Пункты 4, 7 изложить в новой редакции: «4, Предельные отклонения размеров: H14, h14,  $\pm \frac{t_3}{2}$  ».

*(Продолжение см. с. 154)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12939—67)*

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Пример применения передвижных ступенчатых прихватов приведен в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)