

Изменение № 2 ГОСТ 12466—67 Серьга с резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 563

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначение:  $Rz40 \sqrt{Ra} \sqrt{6,3}$  ;

размер  $L$  дополнить знаком сноски: \*;

размер  $r_1$ . \* Заменить знак сноски: \*\* на \*;

(Продолжение см. с. 138)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12466—67)

подрисуочный текст изложить в новой редакции: «\* Размеры для справок».

Таблица. Графа « $L_{\text{справ.}}$ ». Исключить слово: «справ.».

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 33...38 на 35,0...39,5 HRC<sub>3</sub>.

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $h14, \pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить обозначение: 7H на 6H.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Второй абзац исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения серег указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)