

Изменение № 1 ГОСТ 12.4.136—84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости микроорганизмами

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.09.89 № 2862
Дата введения 01.04.90

Пункт 2.1 Одиннадцатый абзац Заменить ссылку ГОСТ 19808—80 на ГОСТ 19808—86,

(Продолжение см. с. 378)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12 4 136—84)

тринадцатый абзац изложить в новой редакции «ТЕСТ культура *Staphylococcus aureus* индикаторный штамм 209 р или *Escherichia coli* индикаторный штамм 275»,

четырнадцатый абзац Исключить ссылку ГОСТ 6417—72, дополнить абзацем «стерилизатор воздушный по ГОСТ 22649—83»

Пункт 3.2 дополнить словами «в воздушном стерилизаторе»

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.2 «6.2 По окончании испытаний элементарные пробы дезинфицируют в автоклаве в течение 45 мин при температуре $(120 \pm \pm 2,0)$ °С, давлении $(0,11 \pm 0,02)$ МПа и уничтожают»

(ИУС № 1 1990 г)