

Изменение № 2 ГОСТ 10887—75 Жидкости кремнийорганические демпфирующие 132—30. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 № 2008 срок введения установлен

с 01.12.85

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см³, л на дм³.

Пункт 1.2. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 1»; таблицу дополнить словами: «Таблица 1»; заменить ссылку: ГОСТ 33—66 на «ГОСТ 33—82 и п. 3.5. настоящего стандарта».

Пункт 3.1.2. Заменить слово: «Разовые» на «Точечные».

Пункт 3.2. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0002 г» на «на весах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Пункт 3.3. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0001 г» на «на весах с наибольшим пределом взвешивания 200 г (результат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака)».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Определение кинематической вязкости»

Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33—82, при этом допускается использовать термостатирующие устройства, термостаты и термометры, обеспечивающие температуру плюс 20 °С с погрешностью не более 0,25 °С. Допускаемые расхождения между параллельными определениями не должны превышать величин, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Температура измерения вязкости, °С	Допускаемые расхождения от среднего арифметического сравниваемых результатов, %, для вискозиметров типа		
	ВПЖ-1	ВПЖ-2, ВПЖ-4 и Пинкевича	ВЖН и ВПЖМ
+20	±1,0	±1,2	±1,5

(Продолжение см. стр. 288)

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Демпфирующие жидкости 132—30 упаковывают в чистые сухие герметично закрывающиеся бидоны по ГОСТ 20882—75 вместимостью 18 и 20 дм³ и банки из белой жести по ГОСТ 6128—81 вместимостью до 1 дм³ или стеклянные бутылки по ГОСТ 14182—80 вместимостью до 10 дм³»;

третий абзац изложить в новой редакции: «Бидоны, банки и бутылки помещают в деревянные ящики по ГОСТ 18573—78 типов I—1, III—I, V—I, № 2 и № 4».

Пункты 4.2, 4.4 изложить в новой редакции: «4.2. Транспортную маркировку проводят по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционного знака «Верх, не кантовать» и знака опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2. Классификационный шифр групп — 9213.

На потребительскую тару прикрепляют ярлык с обозначениями:

наименования продукта;

даты изготовления;

номера партии;

обозначения настоящего стандарта.

4.4. Демпфирующие жидкости 132—30 транспортируют транспортом всех видов, кроме авиационного, мелкими отправками в крытых транспортных средствах в пакетированном виде по ГОСТ 21929—76 в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Средства пакетирования — по ГОСТ 21650—76».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изготавливаемых демпфирующих жидкостей 132—30 требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения демпфирующих жидкостей — пять лет со дня изготовления».

(ИУС № 10 1985 г.)