

Изменение № 4 ГОСТ 18375—73 Масло смазочное 132—08. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.87 № 2641

Дата введения 01.12.87

Вводную часть дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качества».

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Метод анализа». Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 33—66 на «ГОСТ 33—82 и п. 3.8 настоящего стандарта».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980.1—86».

Пункт 2.3 исключить.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Отбор проб — по ГОСТ 9980.2—86. При этом стеклянную трубку погружают до дна тары. Объем объединенной пробы — 2 дм³. Перед каждым испытанием пробу тщательно перемешивают».

Пункт 3.2 исключить.

Пункт 3.4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 19908—74 на ГОСТ 19908—80, ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82.

Пункт 3.6 дополнить абзацем: «в) объем реакционной бюретки 10 см³».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.8: «3.8. Кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33—82. Допускается использовать термостатирующие устройства, термометры и термостаты с погрешностью не более 0,25 °С».

Допускаемые отклонения между результатами параллельных определений кинематической вязкости не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Температура измерения вязкости, °С	Допускаемые отклонения от среднего арифметического сравниваемых результатов, %, для вискозиметров типа		
	ВПЖ-1	ВПЖ-2, ВПЖ-4 и Пинкевича	ВНЖ, ВПЖМ
Плюс 20	±1,0	±1,2	±1,5
Минус 50	±2,0	±2,5	±3,0

(Продолжение см. с. 324)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18375—73)

Пункт 4.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «По согласованию с потребителем допускается упаковывать в стеклянные бутылки по ГОСТ 14182—80 вместимостью 10 и 20 дм³, в банки из белой жести типов I и II вместимостью от 0,3 до 16 дм³ по ГОСТ 6128—81 с герметичной укупоркой, обеспечивающей сохранность продукта, а также в оцинкованные фляги по ГОСТ 5799—78 вместимостью 40 дм³, металлические бидоны типов I и II по ГОСТ 20882—75 вместимостью 20 дм³, алюминиевые бочки по ГОСТ 21029—75 вместимостью 100 дм³ с тефлоновыми прокладками»;

пятый абзац изложить в новой редакции: «Стеклянные банки, флаконы, банки из белой жести помещают в ящики по ГОСТ 18573—86 типов II—1, III—1, V—1 по ГОСТ 2991—85 и плотные деревянные ящики типа I для стеклянных бутылей и уплотняют уплотнительным материалом.

Бидоны помещают в деревянные обрешетки по ГОСТ 12082—82».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Маркировка потребительской тары — по ГОСТ 9980.4—86.

Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое» на стеклянные бутылки. На транспортную тару, контейнеры, пакеты наносят знак опасности по ГОСТ 19433—81, класс 9, подкласс 9.2».

Пункт 4.4. Первый абзац дополнить словами: «по ГОСТ 9980.5—86. При железнодорожных перевозках транспортирование осуществляют мелкими отправлениями в пакетированном виде»;

второй абзац дополнить словами: «Размеры пакета должны соответствовать ГОСТ 24957—81. Средства крепления тарно-штучных грузов — по ГОСТ 21650—76, поддоны — по ГОСТ 9078—84, ГОСТ 9557—73, ГОСТ 26381—84. Допускается транспортирование в специализированных контейнерах по ГОСТ 26380—84».

(ИУС № 10 1987 г.)