

Изменение № 3 ГОСТ 18375—73 Масло смазочное 132—08. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.01.82
№ 54 срок введения установлен

с 01.06.82

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 22 5734 0200.

По всему тексту стандарта заменить слово и единицы измерения: «содержание» на «массовую долю», мл на см³, л на дм³.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1а (перед пунктом 1.1):

«1.1а. Смазочное масло 132—08 должно быть изготовлено в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке».

Пункт 2.1 изложить в новой редакции:

«2.1. Смазочное масло 132—08 принимают партией. Партией считают любое количество однородного продукта, сопровождаемого одним документом о качестве».

Документ должен содержать: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование продукта; дату изготовления; номер партии; мас-

(Продолжение см. стр. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18375-73)

су брутто и нетто; результаты проведенных испытаний в соответствии с настоящим стандартом; обозначение настоящего стандарта».

Пункт 2.2. Исключить слова: «при партиях 30 и менее единиц продукции».

Пункт 2.3. Исключить слова: «являются окончательными и».

Пункт 3.1. Второй абзац. Заменить слово: «разовые» на «точечные».

Пункт 3.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 9147-73 на ГОСТ 9147-80; четвертый абзац изложить в новой редакции:

«пипетка 2—1—2,5 по ГОСТ 20292-74».

Пункт 4.1. Третий абзац после слов «сухую стеклянную тару» дополнить словами: «по ГОСТ 14182-80».

Пункт 4.3 исключить.

Пункты 4.4, 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:

«4.4 Смазочное масло 132-08 транспортируют транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты осуществляют по ГОСТ 21929-76.

(Продолжение см. стр. 141)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18375—73)

5.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества выпускаемого продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения смазочного масла — 5 лет со дня изготовления.

(ИУС № 4 1982 г.)