

**Группа Б21**

**Изменение № 2 ГОСТ 25770—83 Масла моторные для быстроходных дизелей транспортных машин. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.88 № 3265**

**Дата введения 01.04.89**

Раздел 1 изложить в новой редакции:

**«1. Марки**

Марки моторных масел для быстроходных дизелей транспортных машин приведены в табл. 1.

**Таблица 1**

Марка	Обозначение по ГОСТ 17479.1—85	Код ОКП	Состав масла
МТЗ-10П	М-6 <sub>3</sub> /10-В <sub>2</sub>	02 5335 9902	Масло содержит сульфонат кальция, алкилфенольную кальциевую и антипенную полиметилсилоксановую присадки
М-16ИХП-3	М-16-В <sub>2</sub>	02 5335 9903	Масло содержит бариевую алкилфенольную, бариевую антиокислительную, бариевую сульфонатную присадки, депрессатор полиметакрилат «Д» и антипенную полиметилсилоксановую присадку

Пункт 2.2. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 2»;  
таблица 2. Заменить ссылку: ГОСТ 4333—48 на ГОСТ 4333—87;  
головку, пункт 1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 52)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 25770—83)

Наименование показателя	Норма для марки		Метод испытания
	МТЗ-10П	М-16ИХП-3	
1. Кинематическая вяз- кость, мм <sup>2</sup> /с: при 100 °С при 40 °С, не менее при минус 30 °С, не бо- лее	9,5—10,5 50 15000	15,5—16,5 160 —	По ГОСТ 33—82

пункт 13. Графа «Наименование показателя». Заменить слова: «смазываю-  
щие свойства» на «трибологические характеристики»;

пункт 18. Графа «Метод испытания». Исключить ссылку на ГОСТ 9436—63;  
примечание 2 исключить.

Пункты 4.2, 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85.

Пункт 4.3. Исключить слова: «по нему».

(ИУС № 1 1989 г.)