

# **ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

## **23 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ**

**ОКС 23.040.10**

**Группа В62**

**Изменение № 1 ГОСТ Р 50278—92 Трубы бурильные с приваренными замками. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.04.2008 № 90-ст**

**Дата введения — 2008—09—01**

Пункт 1.4 перед абзацем «по толщине стенки минус 12,5 %» допол-

*(Продолжение см. с. 18)*

*(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 50278—92)*

нить словами: «Для бурильных труб с наружной высадкой групп прочности Д и Е допускается увеличение наружного диаметра труб сверх плюсового допуска до 2,0 мм на длине не более 125 мм за переходным участком высадки».

Информационные данные. Пункт 4. Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 12345—88 на ГОСТ 12345—2001, ГОСТ 27834—88 на ГОСТ 27834—95.

(ИУС № 7 2008 г.)