

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

АТК 26-18-5-93

ЗАГЛУШКИ ПОВОРОТНЫЕ
СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ
АРМАТУРЫ

Конструкция, размеры и
технические требования

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО ЦКБН

 Ю.А.Кашицкий
«» 1998 г.

Дата введения 1998-08-01

Пункт 1.1. Третий абзац. Заменить 4,0 на 1,6; табл.4-6 на
табл.4, 4а, 4б, 5, 6.

Ввести стр.8а и 8б.

Таблица 4а

Ру 1,6 МПа

Размеры в миллиметрах

D_y^*	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Масса, кг не более
80	133	121	120	78	76	160	50	11	16	2	4	3	10	2,5
100	158	150	149	96	94	180	60							3,5
150	212	204	203	146	142	240	70	13	18	2	4	3	10	6,5
200	268	260	259	202	196	295	75	17	22					12,5
250	320	313	312	254	244	355	80	20	25	2	4	3	10	20,0
300	370	364	363	303	294	410		21	28					27,5
350	430	422	421	351	344	470	80	23	30	3	5	4	16	40,5
400	482	474	473	398	390	525		25	32					54,5
500	585	576	575	501	490	650	85	29	36	4	6	5	20	88,5
700	800	778	777	692	680	840	100	36	45					203,0

* Заглушку поворотную Ду 50 принимать по таблице 4 на Ру 4,0 МПа

Таблица 46

Ру 2,5 МПа

Размеры в миллиметрах

D_y^*	D	D_1	D_2	d_1	d_2	A	B	b	b_1	h	h_1	h_2	d	Mасса, кг не более	
200	278	260	259	202	196	310	75	20	25	2	4	3	10	15,5	
250	335	313	312	254	244	370	80	23	28					24,5	
300	390	364	363	303	294	430			30	3	5	4	16	34,5	
350	450	422	421	351	344	490	90	25	32					49,0	
400	505	474	473	398	390	550			29	36	3	5	4	70,0	
500	615	576	575	500	490	660			33	40				113,5	
* Заглушки поворотные Ду 50-150 принимать по таблице 4 на Ру 4,0 МПа															