

Изменение № 3 ГОСТ 10363—78 Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.03.89 № 494

Дата введения 01.09.89

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 02 5374 0200 на ОКП 02 5334 0100.

Вводная часть. Второй абзац исключить; дополнить абзацем: «Обозначение масла ЭШ по ГОСТ 17479.3—85: МГ-32-А».

Пункт 1.2. Таблица. Пункт 1 изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 50 °С, мм <sup>2</sup> /с, не менее	20	ГОСТ 33—82

пункт 11. Заменить значения и единицу: 0,850—0,880 на 850—880, г/см<sup>3</sup> на кг/м<sup>3</sup>;

примечание 1 после слов «климатических зон» дополнить ссылкой: «районы 11<sub>5</sub>—11<sub>12</sub> по ГОСТ 16350—80».

Раздел 2 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 50)

## «2. Требования безопасности

2.1. По степени воздействия на организм человека масло ЭШ относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007—76 с предельно допустимой концентрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны  $300 \text{ мг/м}^3$ , масляного тумана —  $10 \text{ мг/м}^3$ .

2.2. Масло представляет собой горючую жидкость с температурой вспышки не ниже  $160^\circ\text{C}$ , температурой самовоспламенения  $280^\circ\text{C}$ .

2.3. При попадании масла на кожу и слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть кожу теплой мыльной водой, слизистую оболочку глаз — теплой водой.

2.4. При загорании масла ЭШ для тушения используют распыленную воду, пену; при объемном тушении — углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5 пар.

2.5. При работе с маслом применяют индивидуальные средства защиты согласно типовым нормам, утвержденным в установленном порядке.

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Масло ЭШ принимают партиями. Партией считают любое количество масла, изготовленного в ходе технологического процесса, однородного по показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве».

Пункт 3.3. Первый абзац. Исключить слова: «по нему».

Пункты 3.2, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2517—80 на ГОСТ 2517—85

Пункт 4.2. Исключить слова: «и близких к ней марок».

Пункт 5.2 исключить.

Пункт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует»; дополнить словами: «предусмотренных ГОСТ 1510—84».

(ИУС № 6 1989 г.)