

Министерство черной металлургии СССР

ОКП 122600

УДК

Группа В 73

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ВПО "Совзалектротерм"
СССР

Ю.М. Богомолов
07 1983 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Технического
управления МЧМ СССР

О.Е. Кузнецов
"14" сентября 1983 г.



ПРОВОЛОКА ИЗ СПЛАВА МАРКИ Х20Н80

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-Г-3224-81

Изменение № 1

Срок введения: 24.12.83.

Пункт 1.1 принять в новой редакции:

"1.1. Проволоку из сплава марки Х20Н80 изготавливают диамет-
ром 0,4-3,0 мм. Диаметры проволоки должны соответствовать
ГОСТ 2771-81 для ряда диаметров R 40 . Предельные отклонения
для диаметров:

0,4-0,6 мм - f_s 9; или h 9;

Свыше 0,6-3,0 мм - f_s 10 или h 10."

Масса одного отрезка проволоки должна соответствовать ГОСТ 12766.1-77

Согласовано:

Зам. директора ВНИИЭТО
по научной работе

В.И. Филиппов
07 1983г.

Разработаны:

Зав. лабораторией стандартиза-
ции спец. сталей ЦНИИЧМ

В.Т. Абабков

Директор ИИС-ЦНИИЧМ

Е.В. Молотилов



Зарегистрировано в ЦНИИЧМ: 24.11.83.

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии

В.Т. Абабков

