


**Изменение № 5 ГОСТ 18678—73 Чашки пломбирочные. Конструкция и размеры**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.03.88 № 528

Дата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4180.

Пункт 4. Чертеж 1. Заменить размер:  $\varnothing 1A_5$  на  $\varnothing 1H12$ ; Выносной элемент I дополнить размером  $D_1$ , как показано на чертеже:



Таблицу 1 дополнить примечаниями — 3, 4: «3. Допускается изготавливать чашки типа 1 с отогнутым усиком по аналогии с типом 2.

4. Допускается изготавливать чашки типа 2 без усика».

Пункт 5. Пример условного обозначения. Чашка пломбирочная типа 3. Заменить марки: 2X18H9 на 17X18H9 (2 раза), X18H9T на 12X18H10T, 12X18H9T на 12X18H10T.

Пункт 6. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 220)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18678—73)

Т а б л и ц а 3

Тип чашек	Материал	Замена материала
1, 2	Лента 0,8 кп—М—2— —Н0—0,3 по ГОСТ 503—81	Лента 10—М—2— —Н0—0,3 по ГОСТ 503—81
3	Лента 0,3—М—Н0— —17Х18Н9 по ГОСТ 4986—79	Лента 0,3—М—Н0— —12Х18Н10Т по ГОСТ 4986—79

(ИУС № 6 1988 г.)