

## Э. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ

Группа Э02

Изменение № 3 ГОСТ 16541—76 Сердечники кольцевые из магнитомягких, ферритов. Основные размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.03.82 № 932 срок введения установлен

с 01.07.82

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 63 2100.

Приложение. Таблица 1. Головка. Заменить слова: «длина пути магнитной линии» на «путь магнитной линии».

*(Продолжение см. стр. 216)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 16541—76)

Таблица 2. Головка. Заменить слова: «Эффективная длина пути» на «Эффективный путь», «Площадь сердечников  $S_0$ , мм» на «Площадь окна сердечника  $S_0$ , мм<sup>2</sup>».

Примечание. Экспликацию изложить в новой редакции:

« $h$  — высота сердечника, мм;

$r_1$  — внутренний радиус сердечника, мм;

$r_2$  — внешний радиус сердечника, мм;

$C_1$  — первая постоянная сердечника, мм<sup>-1</sup>;

$C_2$  — вторая постоянная сердечника, мм<sup>-3</sup>».

(ИУС № 5 1982 г.)