

Изменение № 2 ГОСТ 9058—69 Прихваты передвижные шарнирные. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.04.89 № 1024

Дата введения 01.01.90

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить параметры шероховатости: $Rz\ 40$ на $Ra\ 6,3$; $Rz\ 20$ на $Ra\ 3,2$; $Ra\ 2,5$ на $Ra\ 1,6$.

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050—88.

Пункт 4. Заменить слова: «отверстий — H14, валов — h14, остальных

(Продолжение см. с. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9058—69)

$\pm \frac{H14}{2}$; угловых — 9-й степени точности по ГОСТ 8908—81» на «H14, h14,

$\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Пример применения передвижных шарнирных прихватов указан в приложении».

(ИУС № 7 1989 г.)