

**Изменение № 1 ГОСТ 16631—80 Пуансоны квадратные. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85
№ 1960 срок введения установлен**

с 01.01.86

Пункт 1. Таблица. Графы b , $D=B$, D_1 . Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;
заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более»;
таблицу дополнить типоразмерами заготовок пуансонов:

(Продолжение см. с. 143)

Исполнение 1		Исполнение		b (поле допуска h6, h8)	H	D=B (поле допуска h6)	D ₁ (поле допуска h12)	D _s	h	h ₁	h ₂ (пред. откл. +0,1)	r	Масса, кг. не более	
Обозначение заготовки пуансона	Приме- няе- мость	Обозначение заготовки пуансона	Приме- няе- мость											
1144—4201		1144—4202		Св. 5	110	12	12	16	40	16	8	0,3	0,095	
1144—4203		1144—4204		до 7									28	0,085
1144—4205		1144—4206		Св. 7		14	14	18		16			0,123	
1144—4207		1144—4208		до 9						28			0,116	
1144—4209		1144—4211		Св. 9		16	16	20		18			0,166	
1144—4212		1144—4213		до 11						32			0,151	
1144—4214		1144—4215		Св. 11		20	20	24		18			0,248	
1144—4216		1144—4217		до 13						32			0,235	
1144—4218		1144—4219		Св. 13		22	22	26		18			0,300	
1144—4221		1144—4222		до 15						32			0,288	
1144—4223		1144—4224		Св. 15		25	25	30		22			0,386	
1144—4225		1144—4226		до 17						32			0,367	
1144—4227		1144—4228		Св. 17		28	28	32		22			0,484	
1144—4229		1144—4231		до 19						32			0,474	
1144—4232		1144—4233		Св. 19		32	32	36		22			0,643	
1144—4234		1144—4235		до 22						32			0,621	
1144—4236		1144—4237		Св. 22		36	36	40		22			0,812	
1144—4238		1144—4239		до 25						32			0,778	
1144—4241		1144—4242		Св. 25		40	40	44		22			1,119	
1144—4243		1144—4244		до 28						32			0,982	

(Продолжение изменения к ГОСТ 16631—80)

Пункты 1, 2. Заменить слова: «предельным отклонением по» на «полем допуска».

(ИУС № 10 1985 г.)