

**Изменение № 2 ГОСТ 12480—67 Опоры под нажимные винты для прихватов.
Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 17.03.88 № 565**

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $\sqrt[Na]{Rz40, 6,3}$; $\sqrt[Na]{Rz80, 12,5}$;

$\sqrt[Na]{Rz20, 3,2}$;

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12480—67)

размер r и подрисуночный текст. Заменить знак сноски: ** на *.

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRC₂ .

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 6. Второй абзац исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7. Пример применения опор указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)