

Изменение № 2 ГОСТ 12473—67 Рычаги угловые двухкулачковые. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 564

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:

$\sqrt[1.25]{\text{на}}$	$\sqrt[0.80]{\text{на}}$
--------------------------	--------------------------

; ;

$\sqrt[2.5]{\text{на}}$ $\sqrt[1.6]{\text{на}}$; HRC 50...55 на 51,5...56,0 HRC, ;

размер r и подрисуночный текст. Заменить знак сноски: ** на *.

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по H7 или H11» на «поле допуска H7 или H11», «пред. откл. по d11» на «поле допуска d11» (3 раза);

(Продолжение см. с. 144)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12473—67)

графы H_1 , L_1 . Исключить слово: «справ.»;

графа d . Наименование дополнить знаком сноски: **;

таблицу дополнить сноской — **: «** В случае применения штифтов типа 1 по ГОСТ 3128—70 — поле допуска отверстия d — K7. Соответственно в условном обозначении указывать поле допуска K7».

Пример условного обозначения. Второй абзац исключить;

заменить слова: «предельными отклонениями диаметра d по H7» на «полем допуска диаметра d — H7».

Пункт 5. Заменить обозначение: HRC 35...40 на 36,5...41,5 HRC_s.

Пункт 6 изложить в новой редакции: «6. Неуказанные предельные отклонения размеров: $h14, \pm \frac{t_3}{2}$ ».

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Второй, третий абзацы исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения угловых рычагов указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)