

**Изменение № 2 ГОСТ 12469—67 Оси потайные. Конструкция и размеры**


Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 563

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and sizes».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения:  $Rz80$   $\sqrt{на}$   $\sqrt{12,5}$  ;  $Rz40$   $\sqrt{на}$   $\sqrt{6,3}$  ;

$\sqrt{на}$   $\sqrt{1,25}$   $\sqrt{0,80}$  ;  $\sqrt{на}$   $\sqrt{2,5}$   $\sqrt{1,6}$  ;

исключить обозначение поверхности А: 

(Продолжение см. с. 140)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12469—67)

Таблица. Заменить слова: «пред. откл. по  $f9$  или  $h6$ » на «поле допуска  $f9$  или  $h6$ ».

Пример условного обозначения. Заменить слова: «предельными отклонениями диаметра  $d$  по  $f9$ » на «полем допуска диаметра  $d — f9$ », «предельными отклонениями диаметра  $d$  по  $h6$ » на «полем допуска диаметра  $d — h6$ ».

Второй пример изложить в новой редакции: «Ось 7018—0281  $h6$  ГОСТ 12469—67».

Пункт 3. Заменить обозначение: HRC 33...38 на 35,0...39,5 HRC, .

Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$  ».

Пункт 6 исключить.

Пункт 8. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Пункт 9. Второй абзац исключить.

Стандарт дополнить пунктом — 10: «10. Пример применения потайных осей указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)