

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

У. ИЗДЕЛИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа У65

Изменение № 1 ГОСТ Р 50529—93 Оружие ручное огнестрельное, устройства промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 19.05.99 № 166

Дата введения 1999—09—01

Раздел 1 после абзаца «комбинированное охотничье оружие;» дополнить абзацем:

«служебное короткоствольное гладкоствольное и нарезное, а также гладкоствольное длинноствольное оружие;».

Пункт 2.1 дополнить абзацем:

«Для многоствольного оружия допускается нанесение калибра на одном из стволов, если стволы одинакового калибра, или на другой детали, если стволы одинакового калибра образуют единый блок или стволы находятся под кожухом (затвором)».

Пункты 2.9, 2.10 дополнить словами:

«за исключением оружия со свободным затвором».

Пункт 2.11 изложить в новой редакции:

«2.11 Гладкоствольное оружие после стрельбы испытательными патронами должно удовлетворять требованию к максимальному изменению расстояния между зеркалом затвора и опорной поверхностью под патрон, которое должно быть: для самозарядных и магазинных (помповых) ружей — не более 0,35 мм; для ружей с откидными стволами и других — не более 0,20 мм».

Пункт 4.4.2. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Клеймо аккредитованной испытательной станции ставят:

— на каждом стволе и затворе, ствольной коробке и основных деталях запирающего механизма оружия всех видов, за исключением револьверов;

— на стволе, барабане и раме револьверов;

— на стволе, на каждом патроннике и основных деталях запирающего механизма оружия, патронник которого не образует со стволом единого целого».

(ИУС № 8 1999 г.)