

**Изменение № 2 ГОСТ 18885—73 Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры**  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.85 № 1713 срок введения установлен

с 01.12.85

По всему тексту стандарта и приложения заменить обозначения: *H* на *h*, *B* на *b*.

Пункт 3. Чертежи 1—4. Знак маркирования исключить.

Таблицы 1, 2. Графу «Форма пластин по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции:

Тип пластин по ГОСТ 25398—82

11

Таблица 3. Графу «Форма пластин по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции:

| Сечение резца<br>$a \times b$ | Тип пластин         |
|-------------------------------|---------------------|
| 20×12                         |                     |
| 25×16                         | 48 по ГОСТ 25422—82 |
| 32×20                         |                     |
| 40×25                         | 32 по ГОСТ 25412—82 |

(Продолжение см. с. 108)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18885—73)

Таблица 4. Заменить наименование графы: «Форма пластин по ГОСТ 2209—69» на «Тип пластин по ГОСТ 25422—82».

Пункт 8 исключить.

Приложение. Пункт 1. Чертежи 1, 3, таблицы 1, 5. Заменить обозначения:  $h$  на  $h_1$ ,  $h_1$  на  $h_2$ .

Таблица 1. Графу «Номера пластин по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции:

| Сечение реза<br>$h \times b$ | Обозначение пластин по<br>ГОСТ 25398—82 |
|------------------------------|---|
| 16×10                        | 11130                                   |
| 20×12                        | 11190                                   |
| 25×16                        | 11210                                   |
| 32×20                        | 11230                                   |

Чертеж 2, таблица 3. Заменить обозначения:  $h$  на  $h_1$ ,  $h_1$  на  $h_2$ ,  $h_2$  на  $h_3$ .

Таблица 3. Графу «Номера пластин по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 109)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18885—73)

| Сечение реза<br>$h \times b$ | Обозначение пластин по<br>ГОСТ 25398—82 |
|------------------------------|---|
| 10×10                        | 11150                                   |
| 12×12                        |   |
| 16×16                        | 11190                                   |
| 20×20                        | 11210                                   |
| 25×25                        | 11230                                   |

Таблица 5. Графу «Номера пластин по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции:

| Сечение реза<br>$h \times b$ | $b$  | Обозначение пластин по<br>ГОСТ 25422—82, ГОСТ<br>25412—82 |
|------------------------------|------|---|
| 20×12                        | 4,0  | 48010   |
|                              | 5,5  | 48030   |
| 25×16                        | 8,5  | 48050   |
|                              | 13,0 | 48090   |
| 32×20                        | 13,0 | 48090   |
|                              | 18,0 | 48130   |
| 40×25                        | 22,0 | 32230   |
|                              | 28,0 | 32250   |

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18885—73)

Чертеж 4, таблица 6. Заменить обозначения:  $h$  на  $h_1$ ,  $h_1$  на  $h_2$ ,  $h_2$  на  $h_3$ ,  $h_3$  на  $h_4$ .

Таблица 6. Графу «Номера пластин по ГОСТ 2209—69» изложить в новой редакции

| Сечение резца<br>$h \times b$ | $b$  | Обозначение пластин по ГОСТ<br>25422—82 |
|-------------------------------|------|---|
| 10×10                         | 4,0  | 48010                                   |
|                               | 4,0  | 48010                                   |
| 12×12                         | 5,5  | 48030                                   |
|                               | 8,5  | 48050                                   |
|                               | 4,0  | 48010                                   |
| 16×16                         | 5,5  | 48030                                   |
|                               | 8,5  | 48050                                   |
|                               | 4,0  | 48010                                   |
| 20×20                         | 8,5  | 48050                                   |
|                               | 13,0 | 48090                                   |
|                               | 4,0  | 48010                                   |
| 25×25                         | 8,5  | 48050                                   |
|                               | 13,0 | 48090                                   |
|                               | 4,0  | 48010                                   |

(ИУС № 9 1985 г.)