

**Изменение № 1 ГОСТ 16634—80 Пуансоны продолговатые быстросменные. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 № 1960 срок введения установлен**

**с 01.01.86**

Пункт 1. Таблица. Графы *b*, *l*, *D*, *K*. Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более»;

графа «*D* (поле допуска h6)». Для заготовок пуансона 1142-4814—1142-4826 заменить значения: 8 на 28;

графа «Масса, кг, не более». Заменить значения: для заготовок пуансона 1142—4823, 1142—4824 — 0,400 на 0,452, для заготовок пуансона 1142—4825, 1142—4826 — 0,397 на 0,449;

таблицу дополнить типоразмерами заготовок пуансонов:

*(Продолжение см. с. 152)*

Исполнение 1		Исполнение 2		b (поле допуска h6, h8)	l (поле допуска h6, h8)	H	D (поле допуска h6)	K (поле допуска h6)	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Масса, кг, не более		
Обозначение заготовки пуансона	Применяемость	Обозначение заготовки пуансона	Применяемость											
1142—5051		1142—5052		Св. 3	Св. 9	110	12	10	42	8	20	0,088		
1142—5053		1142—5054		до 8	до 11						32	0,078		
1142—5055		1142—5056		Св. 3	Св. 11						14	12	20	0,112
1142—5057		1142—5058		до 10	до 13								32	0,110
1142—5059		1142—5061		Св. 4	Св. 13		16	14			20	0,150		
1142—5062		1142—5063		до 12	до 15						32	0,147		
1142—5064		1142—5065		Св. 5	Св. 15		18	16			20	0,193		
1142—5066		1142—5067		до 14	до 17						32	0,190		
1142—5068		1142—5069		Св. 6	Св. 17		20	18			20	0,242		
1142—5071		1142—5072		до 16	до 19						32	0,239		
1142—5073		1142—5074		Св. 6	Св. 19		22	20			20	0,296		
1142—5075		1142—5076		до 18	до 21						32	0,292		
1142—5077		1142—5078		Св. 7	Св. 21		25	22			20	0,379		
1142—5079		1142—5081		до 20	до 23						32	0,374		
1142—5082		1142—5083		Св. 8	Св. 23						20	0,390		
1142—5084		1142—5085		до 22	до 24						32	0,387		

(Продолжение см. с. 153)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16634—80)

Продолжение

Исполнение 1		Исполнение 2		b (поле допуска h6, h8)	l (поле допуска h6, h8)	H	D (поле допуска h6)	K (поле допуска h6)	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	Масса, кг, не более			
Обозначение заготовки пуансона	Применяемость	Обозначение заготовки пуансона	Применяемость												
1142—5086		1142—5087		Св. 9	Св. 24	110	28	26	42	8		20	0,485		
1142—5088		1142—5089		до 23	до 26							32	0,475		
1142—5091		1142—5092		Св. 10	Св. 26							20	0,500		
1142—5093		1142—5094		до 25	до 27							32	0,497		
1142—5095		1142—5096		Св. 13	Св. 27							20	0,634		
1142—5097		1142—5098		до 26	до 29							32	0,628		
1142—5099		1142—5101		Св. 14	Св. 29		32	30				20	0,647		
1142—5102		1142—5103		до 28	до 31							32	0,641		
1142—5104		1142—5105		Св. 16	Св. 31							20	0,812		
1142—5106		1142—5107		до 30	до 33							32	0,793		
1142—5108		1142—5109		Св. 18	Св. 33							20	0,826		
1142—5111		1142—5112		до 32	до 35							32	0,819		
1142—5113		1142—5114		Св. 20	Св. 35		36	34				20	1,010		
1142—5115		1142—5116		до 34	до 37							32	0,990		
1142—5117		1142—5118		Св. 22	Св. 37							20	1,027		
1142—5119		1142—5121		до 36	до 39							40	38	32	1,019

(Продолжение см. с. 154)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16634—80)*

Пункты 1, 2. Заменить слова: «предельным отклонением по» на «полем до-  
пуска»

(ИУС № 10 1985 г.)