

Изменение № 1 ГОСТ 16633—80 Пуансоны продолговатые. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 № 1960 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1. Таблица. Графы b , l , $D=B$, D_1 . Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более»;

таблицу дополнить типоразмерами заготовок пуансонов:

(Продолжение см. с. 143)

Обозначение заготовки пуансона	Применяе- мость	b (поле допуска h6, h8)	l (поле допуска h6, h8)	H	$D=B$ (поле допуска h6)	D_1 (поле допуска h12)	D_2	h	h_1	h_2 (пред. откл. +0,1)	Масса, кг, не более			
1144-4251		Св. 3	Св. 9	110	12	12	16	40	20	8	0,086			
1144-4252		до 8	до 11								32	0,082		
1144-4253		Св. 3	Св. 11		14	14	18		20		0,130			
1144-4254		до 10	до 13								32	0,125		
1144-4255		Св. 4	Св. 13		16	16	20		20		0,170			
1144-4256		до 12	до 15								32	0,165		
1144-4257		Св. 5	Св. 15		18	18	22		20		0,216			
1144-4258		до 14	до 17								32	0,210		
1144-4259		Св. 6	Св. 17		20	20	24		20		0,266			
1144-4261		до 16	до 19								32	0,260		
1144-4262		Св. 6	Св. 19		22	22	26		20		0,323			
1144-4263		до 18	до 21								32	0,316		
1144-4264		Св. 7	Св. 21		25	25	30		20		0,415			
1144-4265		до 20	до 23										32	0,403
1144-4266		Св. 8	Св. 23										20	0,422
1144-4267		до 22	до 24								32	0,416		
1144-4268		Св. 9	Св. 24		28	28	32		20		0,520			
1144-4269		до 23	до 26								32	0,506		

(Продолжение см. с. 149)

Обозначение заготовки пуансона	Применяемость	<i>b</i> (поле допуска h6, h8)	<i>l</i> (поле допуска h6, h8)	<i>H</i>	<i>D=B</i> (поле допуска h6)	<i>D₁</i> (поле допуска h12)	<i>D₂</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i> (пред. откл. +0,1)	Масса, кг, не более			
1144-4271		Св. 10	Св. 26	110	28	28	32	40	20	8	0,528			
1144-4272		до 25	до 27						32		0,520			
1144-4273		Св. 13	Св. 27						32		32	36	20	0,675
1144-4274		до 26	до 29										32	0,653
1144-4275		Св. 14	Св. 29		20	0,688								
1144-4276		до 28	до 31		32	0,676								
1144-4277		Св. 16	Св. 31		36	36	40						20	0,857
1144-4278		до 30	до 33										32	0,834
1144-4279		Св. 18	Св. 33										20	0,872
1144-4281		до 32	до 35										32	0,859
1144-4282		Св. 20	Св. 35		40	40	45		20		1,063			
1144-4283		до 34	до 37						32		1,037			
1144-4284		Св. 22	Св. 37						20		1,080			
1144-4285		до 36	до 39						32		1,066			

(Продолжение см. с. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16633—80)

Пункты 1, 2. Заменить слова: «предельным отклонением по» на «полюс допуска».

(ИУС № 10 1985 г.)