

Изменение № 3 ГОСТ 7197—73 4-Нитротолуол технический. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.04.91 № 421

Дата введения 01.10.91

Вводная часть. Исключить слова: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории качества»;

дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункты 1.1, 3.8. Заменить слово: «влаги» на «воды»,

Пункт 2а.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.007—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

Пункт 2а.4. Заменить ссылку: ГОСТ 12.4.011—75 на ГОСТ 12.4.011—89.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а (перед п. 3.1): «3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2—89.

Пункт 3.2 исключить.

Пункт 3.6. Исключить слова: «и влага».

Пункт 3.7.1. Наименование изложить в новой редакции: «3.7.1. *Аппаратура, посуда и реактивы*»;

третий абзац дополнить словами: «и погрешностью $\pm 0,7500$ мг».

Пункт 3.7.2. Четвертый абзац. Заменить единицу: мкл на мм³.

(Продолжение см. с. 118)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7197—73)

Пункт 3.7.3. Первый абзац. Заменить слова: «в бюксе» на «в стаканчике», «по 0,010—0,015 г 1,2-дихлорбензола» на «по 0,0100—0,0150 г 1,2-дихлорбензола»;

второй абзац. Заменить слова: «в бюксе» на «в стаканчике».

Пункт 3.7.4. Последний абзац после слова «определений» изложить в новой редакции: «абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,01 %»;

дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа $\pm 0,02$ % при доверительной вероятности 0,95».

Пункт 3.9. Третий абзац. Заменить слова: «хлористого кальция (ГОСТ 4460—77)» на «обезвоженного хлорида кальция».

Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Упаковка — по ГОСТ 6732.3—89 в вагоны-цистерны (ГОСТ 10674—82)»;

второй абзац. Исключить слова: «бочки», «барабаны»;

третий абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункты 4.2, 4.3 изложить в новой редакции: «4.2. Маркировка — по ГОСТ 6732.4—89 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 6, подкласс 6.1, черт. 6а, классификационный шифр 6112, серийный номер ООН 1664) и манипуляционного знака «Герметичная упаковка». На цистерну трафаретом наносят «ЯДОВИТО».

4.3. Транспортирование — по ГОСТ 6732.5—89».

Пункт 4.4. Первый абзац. Исключить слова: «бочках, барабанах»;

второй абзац исключить.

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения».

Пункт 5.2. Заменить слова: «1 год» на «2 года».

(ИУС № 6 1991 г.)