

Изменение № 1 ГОСТ 26147—84 Ободья колес для большегрузных автомобилей, строительного-дорожных и подъемно-транспортных машин. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.86 № 4069 срок введения установлен

с 01.04.87

Пункт 1.1. Таблицу 2 для условных обозначений ободьев 19,50—49/4,0; 24,00—51/5,0; 29,00—57/6,0 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 253)

(Продолжение изменения к ГОСТ 26147—84)

Условное обозначение обода	Размеры обода						
	Ширина	Закрайка			Полка	Диаметр	Окружность
	A $\pm 12,7$	G $\pm 1,6$	R_1	B , не менее	P , не менее	D	$\pi \cdot D$ (пред. откл. $+1,2$ $-2,4$)
19,50—49/4,0	495,3	101,6	57,2	66,0	139,0	1244,6	3909,9 (3909,9 \pm 4,7)
24,00—51/5,0	509,6	127,0	70,0	86,5	190,5	1295,4	4069,5 (4069,5 \pm 4,7)
29,00—57/6,0	736,6	152,4	83,8	97,5	190,5 (185,0)	1447,8	4548,3 (4548,3 \pm 4,7)

Пункт 1.4 дополнить абзацем: «Допускается выполнение резьбового вентиля-ного отверстия К 1/2" по ГОСТ 6111—52».

(ИУС № 3 1987 г.)