
И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И11

Изменение № 2 ГОСТ 1663—81 Стекла для указателей уровня жидкости. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.10.87 № 4041

Дата введения 01.04.88

Пункты 3.1, 5.1. Исключить ссылку: ГОСТ 1.9—67.

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 10905—75 на ГОСТ 10905—86.

Пункты 4.7, 4.9, 4.10 изложить в новой редакции: «4.7. Коэффициент направленного пропускания света гладкого стекла определяют по ГОСТ 26302—84.

4.9. Термическую стойкость стекол определяют по ГОСТ 25535—82.

4.10. Химическую стойкость стекол определяют по ГОСТ 10134.0—82, ГОСТ 10134.1—82».

Пункты 4.10.1—4.10.4 исключить.

Пункт 5.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Пачки укладывают в дощатые ящики типов II и III по ГОСТ 2991—85 или контейнеры по ГОСТ 20435—75».

Пункт 5.5 дополнить словами: «для типа II и 500 кг для типа III».

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1663—81)

Пункт 5.6 после слов «В каждый ящик» дополнить словами: «или контейнер».

Пункты 5.7, 5.8 изложить в новой редакции: «5.7. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипуляционных знаков: «Верх, не кантовать», «Осторожно, хрупкое!».

5.8. Стекла транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование стекол пакетами — по ГОСТ 21929—76 и ГОСТ 24597—81 с применением поддона по ГОСТ 9557—87.

Масса пакета не должна превышать 1250 кг независимо от массы брутто грузовых мест, уложенных в пакет. Размер пакета — не более 1200×300×1000.

Пакеты на поддоне скрепляют стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или стальной проволокой по ГОСТ 3282—74 четырьмя поясами, концы которых скрепляют ручной скрепляющей машиной.

Упаковывание стекол при транспортировании их в районы Крайнего Севера и труднодоступные района — по ГОСТ 15846—79».

(ИУС № 1 1988 г.)