

**Изменение № 2 ГОСТ 12613—79 Краны металлургические для разведения слитков. Основные параметры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3467**

**Дата введения 01.05.91**

Пункт 1 дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Таблица. Графы «Удельная масса, т/т·м», «Коэффициент установленной мощности» исключить;

*(Продолжение см. с. 268)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12613—79)*

заменить наименование графы: «Суммарная мощность двигателей, кВт» на «Установленная мощность, кВт»;

заменить значения: 520 на 410, 842 на 640 (для кранов с ОКП 315326 0001 00), 842 на 660 (для кранов с ОКП 315328 0001 01);

графа «Масса крана, т». Заменить значения: 295 на 290, 300 на 295, 305 на 300, 460 на 453, 465 на 458;

пример условного обозначения после слов «пролетом 25 м» изложить в новой редакции: «климатического исполнения У2»;

*Кран для раздевания слитков 32/12,5—2000—25—У2 ГОСТ 12613—79».*

(ИУС № 4 1991 г.)