

Изменение № 3 ГОСТ 15483.8—78 Олово. Методы определения алюминия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 23.06.89 № 1950

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.2. Заменить слова: «5 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 5 %», «0,07 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 0,07 %».

(Продолжение см. с. 78)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15483.8—78)

Пункт 2.3.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «кюветами с толщиной слоя 3 см» на «кюветами с оптимальной толщиной слоя».

Пункт 3.2. Заменить слова: «1 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 1 %» (2 раза), «95 %-ного раствора» на «раствора с массовой долей 95 %», «5 %-ный свежеприготовленный раствор» на «свежеприготовленный раствор с

(Продолжение см. с. 79)

(Продолжение изменения к ГОСТ 15483.8—78)

массовой долей 5 %», «10 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 10 %», «0,1 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 0,1 %».

Пункт 3.3.1. Пятый абзац. Заменить слова: «кюветами с толщиной слоя 5 см» на «кюветами с оптимальной толщиной слоя».

(ИУС № 10 1989 г.)