

Группа Д45

Изменение № 2 ГОСТ 4285—79 Штуцер продувочный для воздушных рукавов диаметром 19 мм. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.10.88 № 3514

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.10. Таблицу для наименования детали «Корпус» изложить в новой редакции:

Наименование детали	Масса, кг
Корпус: прямой	0,700
угловой	0,700

(Продолжение см. с. 148)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4285—79)

Пункт 2.11. Заменить слово: «Средний» на «Назначенный».

Пункт 3.2. Заменить ссылки: «пп. 1.2; 2.5—2.8» на «пп. 1.2; 2.2—2.9».

Пункт 3.4. Исключить слова: «по нему».

Пункт 4.2. Заменить ссылки: «пп. 2.2; 2.10» на «пп. 2.2; 2.9».

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: «6.2. Гарантийный срок хранения—
3 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию».

(ИУС № 1 1989 г.)